

Faltbare Dammformer **ROTOSTONE MEGA**



Für Traktoren von
180 bis 280 PS



Arbeitstiefe:
max 28 cm



Arbeitsbreite
von 340 bis 520 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE

Der faltbare Dammformer MEGA kombiniert Robustheit und Benutzerfreundlichkeit und wurde speziell für die Anforderungen großflächiger Bearbeitungen entwickelt. Der verstärkte klappbare Rahmen mit 4 Hydraulikzylindern garantiert Stabilität bei der Arbeit sowie Sicherheit beim Straßentransport. Das zentrale Untersetzungsgetriebe (Made in Italy) in Kombination mit den überdimensionierten seitlichen Getrieben mit Zahnradern sorgt für maximale Zuverlässigkeit und Langle-

bigkeit. Dank der Auswahl zwischen drei verschiedenen Dammformer-Kits kann die MEGA-Dammmaschine unter unterschiedlichsten agronomischen Bedingungen eingesetzt werden. Zusammen mit den verschiedenen verfügbaren Walzentypen erfüllt sie die Anforderungen professioneller Gemüsebaubetriebe. Die MEGA ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für alle, die Präzision, Stärke und Höchstleistung erwarten.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großzügigen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der ein feines Krümeln des Bodens ermöglicht und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen gewährleistet.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn ermöglicht den Einsatz auch auf feuchten Böden. Es trennt grobes Material vom feinkrümeligen Boden: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ Frontalanbau fest/pendelnd Kat. II-III
- ▶ Klappbarer Rahmen mit 4 Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelter Rahmen aus hochfestem Stahl
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Getriebe mit 3 Zahnrädern, Modul 8
- ▶ Doppelte seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzensicherung
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Gleitringdichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 540 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 245-300 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90x12 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn und Handverstellung
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/4 Z20
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Seitliche Gelenkwellen mit automatischer Kupplung
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer auf Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Kupplung
- ▶ Gitterwalze Ø 420 / Ø 480 / Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 oder Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischwalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hinterer hydraulischer Anbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit anderer Übersetzung

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Tropfschlauch-verleger
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Zwillingssräder vorne
- ▶ Verlängerter Rahmen mit Frontalanbau fest/pendelnd Kat. II-III

TECHNISCHE DATEN

Modell		MEGA 340	MEGA 380	MEGA 430	MEGA 460	MEGA 490	MEGA 520
Traktorleistung	min/max PS	180-280	190-280	200-280	210-280	220-280	240-280
Arbeitsbreite	cm	349	389	439	469	499	529
Dämme		2x180	2x200	3x150	3x160	3x170	3x180
Transportbreite	cm	260	260	260	260	260	260
ROTOSTONE-Flansche	Anz.	16	18	20	22	24	26
ROTOSTONE-Messer 4x	Anz.	64	72	80	88	96	104
ROTOSTONE-Messer 6x	Anz.	96	108	120	132	144	156
Frangiter-Flansche	Anz.	20	22	26	28	30	32
Frangiter-Messer 6x	Anz.	120	132	156	168	180	192
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	2970	3110	3290	3450	3630	3800

Basiskonfiguration: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche

Räumscheiben Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung