

Faltbare Umkehrfräse

ROTOSTONE MEGA



Für Traktoren von
180 bis 280 PS



Arbeitstiefe:
max 28 cm



Arbeitsbreite
von 370 bis 540 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE

Die faltbare Umkehrfräse MEGA ist die große Schwester der CRONO und wurde entwickelt, um höhere Leistungen und stärkere Belastungen zu bewältigen – dank eines verstärkten Antriebssystems. Das italienische zentrale Untersetzungsgetriebe mit spiralverzahntem Kegelradgetriebe, kombiniert mit dem doppelseitigen Getriebe mit überdimensionierten Zahnrädern und verstärkten Pendelrollenlagern von SKF, garantiert Effizienz, Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand.

Der verstärkte klappbare Rahmen mit 4 Hydraulikzylindern

und Overcenter-Ventilen sorgt für Stabilität auf dem Feld und Sicherheit beim Transport. Aus hochfestem Stahl gefertigt, ist die Maschine äußerst widerstandsfähig und langlebig. Das optimierte Gewicht im Vergleich zu größeren Modellen macht die MEGA robust, technologisch fortschrittlich und vielseitig einsetzbar – die ideale Wahl für Landwirte und Lohnunternehmer, die Produktivität und Zuverlässigkeit maximieren möchten, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der ein feineres Zerkleinern des Bodens ermöglicht und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen sicherstellt.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt sauberes Arbeiten auch bei feuchten Bodenverhältnissen: Grobes Material wird vom feinkrümeligen Boden getrennt, die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, fest/pendelnd, Kat. II-III
- ▶ Klapprahmen mit 4 Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Getriebe mit 3 Zahnrädern, Modul 8
- ▶ Seitliche Antriebe mit Gelenkwellen und Scherbolzensicherung
- ▶ Rotorlager mit amphibischer Gleitringdichtung
- ▶ Nr. 2 verstärkte Rotoren Ø 560 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 245-300 U/min
- ▶ ROTOSTONE-Messer (Flachstahl 90×12 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Kurbelverstellung
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Zentraler Spurlockerer
- ▶ Verstellbare Planierhaube mit Kurbelverstellung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle zentral, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzensicherung
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Seitliches Getriebe mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 600 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 508 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 550 mm
- ▶ Hintere Reisfeldwalze Ø 580 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung für Walze
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit anderem Übersetzungsverhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		MEGA 370	MEGA 420	MEGA 460	MEGA 500	MEGA 540
Traktorleistung	min/max SP	180-280	200-280	220-280	240-280	260-280
Arbeitsbreite Interratrice	cm	379	429	469	509	549
Arbeitsbreite Walze	cm	430	480	520	560	600
Transportbreite	cm	255	255	255	255	255
ROTOSTONE-Flansche	Stk.	18	20	22	24	26
ROTOSTONE-Messer 4x	Stk.	72	80	88	96	104
ROTOSTONE-Messer 6x	Stk.	108	120	132	144	156
FRANGITER-Flansche	Stk.	22	26	28	30	32
FRANGITER-Messer 6x	Stk.	132	156	168	180	192
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	3410	3620	3840	4020	4210

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + hintere Gitterwalze Ø 480 mm – ohne seitliche Räumscheiben

Gewicht der seitlichen Räumscheiben: 70 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung