

Umkehrfräse **ROTOSTONE RSE**



Für Traktoren von
80 bis 160 PS



Arbeitstiefe:
max 28 cm



Arbeitsbreite
von 145 bis 300 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE

Die RSE ist eine professionelle Umkehrfräse, die für schwierige Einsatzbedingungen entwickelt wurde und höchste Zuverlässigkeit sowie ausgezeichnete Leistungen garantiert. Der unter dem Rahmen verlaufende Durchgang zählt zu den größten der gesamten Baureihe und ermöglicht ein effizientes Arbeiten selbst bei hoher Steindichte. Dadurch werden Reibungen reduziert und der Kraftaufwand für den Traktor verringert – mit erheblicher Energieeinsparung.

Die RSE überzeugt auch unter extremen Bedingungen mit konstant hoher Leistung und gehört zu den besten Lösungen für die Bodenbearbeitung. Mit Arbeitsbreiten bis 300 cm und Kompatibilität mit Traktoren von 80 bis 160 PS ist sie ideal für große Flächen im offenen Feld. Ihre Vielseitigkeit und die Fähigkeit, bis zu 28 cm tief zu arbeiten, machen sie zu einem unverzichtbaren Arbeitsgerät für moderne landwirtschaftliche Betriebe, die auf Zuverlässigkeit und Qualität setzen.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell verfügt über einen großen Durchgang unter dem Rahmen, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümelligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ Frontalanbau fest/pendelnd, Kat. II-III
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 140 HE
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Dichtungen
- ▶ Rotor Ø 560 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 252 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (90×12 mm Flachstahl)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn und Handkurbel
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Verstellbare Planierhaube mit Handkurbel
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 600 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 508 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 550 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische Seitenverschiebung der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung der Walze
- ▶ Hydraulischer Heckanbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SPEZIALAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Sämaschine für Rasen
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSE 145	RSE 165	RSE 185	RSE 210	RSE 230	RSE 250	RSE 270	RSE 285	RSE 300
Traktorleistung	min/max PS	80-160	90-160	100-160	110-160	120-160	125-160	130-160	135-160	140-160
Arbeitsbreite	cm	145	165	185	210	230	250	270	285	300
Arbeitsbreite Walze	cm	185	205	225	250	270	290	310	325	340
Transportbreite	cm	202	222	242	267	287	307	327	342	357
Flansche ROTOSTONE	Nr.	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ROTOSTONE-Messer 4x	Nr.	28	32	36	40	44	48	52	56	60
ROTOSTONE-Messer 6x	Nr.	42	48	54	60	66	72	78	84	90
Flansche Frangiter	Nr.	9	10	11	13	14	16	17	18	19
Frangiter-Messer 6x	Nr.	54	60	66	78	84	96	102	108	114
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	1550	1620	1690	1750	1860	1945	2050	2090	2190

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + Gitterwalze Ø 480 mm – ohne seitliche Räumscheiben.

Gewicht der seitlichen Räumscheiben: 70 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung